



## Κεραμικό Αερόθερμο Cerahot

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ PTC, ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
ΙΣΧΥΣ 2000 W
2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (1200/2000 W)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1-12 ΩΡΩΝ
ΟΘΟΝΗ LCD
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ή ΠΤΩΣΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1,8m
ΜΙΚΤΟ/ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 2,6/2,2kg
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE, LVD, EMC, ERP, RoHS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΜxΠxΥ) 190 x 150 x 465 mm
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 25m <sup>2</sup>
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ P.R.C.