



ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ / STEAM IRON Blueberry

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	TECHNICAL SPECIFICATIONS
<ul style="list-style-type: none">• ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220-240V~, 50/60Hz• ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 2800W• ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ CERAMIC GLISS ΜΕ 233 ΟΠΕΣ ΚΙ ΕΣΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΨΟΓΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ• ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ/ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΜΑ• ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 40 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ• ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ 80-100GR/ΛΕΠΤΟ• ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΖΑΡΕΣ 80-100GR/ΛΕΠΤΟ• ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΡΕΣΑ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ & ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 80-100GR/ΛΕΠΤΟ• ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ• ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 380ML. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 100ML• ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ• ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ «ΣΙΔΕΡΟ ΕΤΟΙΜΟ»• 360° ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,9Μ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΠΛΕΞΗ• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ)• ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-DRIP ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΩΝ ΑΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΚΑΛΑ• ΜΙΚΤΟ/ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 1,3/ 1,2KG• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 300X124X160 MM• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE, ERP, LVD, EMC, GS, RoHS• MADE IN P.R.C.	<ul style="list-style-type: none">• VOLTAGE SUPPLY 220-240V~, 50/60Hz• MAX POWER 2800W• CERAMIC GLISS SOLEPLATE WITH 233 HOLES AND DENTS FOR QUICK, FLAWLESS IRONING• DRY/ STEAM IRONING• READY FOR USE IN 40 SECONDS• STEAM RATE SETTING 80-100GR/MIN• HORIZONTAL STEAM PRESS FOR HEAVILY WRINKLED CLOTHES 80-100GR/MIN• VERTICAL STEAM PRESS FOR CURTAINS & CLOTHES ON HANGERS 80-100GR/MIN• WATER SPRAYER• SELF-CLEANING FUNCTION AND ANTI-CALC SYSTEM• WATER TANK CAPACITY 380ML. PACKAGE INCLUDES 100ML REFILLING CUP• VERTICAL STANDING POSITION• TEMPERATURE REGULATOR• SAFETY FUSE• "IRON READY" PILOT LIGHT• 360° ROTATING FULL COTTON POWER CABLE 1.9M• SPECIAL SOLEPLATE TIP DESIGN FOR HARD-TO-REACH SPOTS (SHIRT BUTTONS)• ANTI-DRIP SYSTEM• GROSS/ NET WEIGHT 1.3/ 1.2KG• DIMENSIONS (LxWxH) 300X124X160 MM• CE, ERP, LVD, EMC, GS, RoHS CERTIFICATIONS• MADE IN P.R.C.