



## ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ / STREAM STATION Rapid

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	TECHNICAL SPECIFICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC220-240V, 50/60Hz</li> <li>• ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 2800W</li> <li>• ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ/ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΩΜΑ</li> <li>• ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 40 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ</li> <li>• ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΥ 80-100GR/ΛΕΠΤΟ</li> <li>• ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΕΣΑ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΖΑΡΕΣ 80-100GR/ΛΕΠΤΟ</li> <li>• ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΡΕΣΑ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ &amp; ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ 80-100GR/ΛΕΠΤΟ</li> <li>• ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ</li> <li>• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ</li> <li>• ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 320ML. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 100ML</li> <li>• ΜΑΛΑΚΗ ΛΑΒΗ SOFT TOUCH</li> <li>• ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ</li> <li>• ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ</li> <li>• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</li> <li>• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ «ΣΙΔΕΡΟ ΕΤΟΙΜΟ»</li> <li>• 360° ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,9Μ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΠΛΕΞΗ</li> <li>• ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ 32 ΟΠΕΣ ΚΙ ΕΣΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΨΟΓΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ</li> <li>• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΩΝ)</li> <li>• ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-DRIP ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΩΝ ΑΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΚΑΛΑ</li> <li>• ΜΙΚΤΟ/ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 1,5/ 1,3KG</li> <li>• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) 300X123X145 MM</li> <li>• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE, ERP, LVD, EMC, GS, RoHS</li> <li>• MADE IN P.R.C.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC220-240V, 50/60Hz</li> <li>• MAX POWER 2800W</li> <li>• DRY/ STEAM IRONING</li> <li>• READY FOR USE IN 40 SECONDS</li> <li>• STEAM RATE SETTING 80-100GR/MIN</li> <li>• HORIZONTAL STEAM PRESS FOR HEAVILY WRINKLED CLOTHES 80-100GR/MIN</li> <li>• VERTICAL STEAM PRESS FOR CURTAINS &amp; CLOTHES ON HANGERS 80-100GR/MIN</li> <li>• WATER SPRAYER</li> <li>• SELF-CLEANING FUNCTION AND ANTI-CALC SYSTEM</li> <li>• WATER TANK CAPACITY 320ML. PACKAGE INCLUDES 100ML REFILLING CUP</li> <li>• SOFT TOUCH GRIP</li> <li>• VERTICAL STANDING POSITION</li> <li>• TEMPERATURE REGULATOR</li> <li>• SAFETY FUSE</li> <li>• "IRON READY" PILOT LIGHT</li> <li>• 360° ROTATING FULL COTTON POWER CABLE 1.9M</li> <li>• CERAMIC SOLEPLATE WITH 32 HOLES AND DENTS FOR QUICK, FLAWLESS IRONING</li> <li>• SPECIAL SOLEPLATE TIP DESIGN FOR HARD-TO-REACH SPOTS (SHIRT BUTTONS)</li> <li>• ANTI-DRIP SYSTEM</li> <li>• GROSS/ NET WEIGHT 1.5/ 1.3KG</li> <li>• DIMENSIONS (LxWxH) 300X123X145 MM</li> <li>• CE, ERP, LVD, EMC, GS, RoHS CERTIFICATIONS</li> <li>• MADE IN P.R.C.</li> </ul>