



Αφυγραντήρας ECO II 16L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3 σε 1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής

6 λειτουργίες : 1η) Αφύγρανση και ιονισμός 2η) Αφύγρανση με καθαρισμό αέρα και ιονισμό 3η) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4η) Καθαρισμός αέρα 5η) Αφύγρανση 6η) Αφύγρανση και καθαρισμός αέρα

Ικανότητα αφύγρανσης 16L / ημέρα (30°C/RH=80%)

Ισχύς στη λειτουργία αφύγρανσης με καθαρισμό αέρα και ιονισμό: 225W (27°C/RH=60%)

Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 21W

Παροχή ρεύματος 220-240V~50Hz

Περιστροφικός συμπιεστής GMCC-TOSHIBA

Μεγάλη δεξαμενή νερού 2,8L

Χαμηλή και υψηλή ταχύτητα εξαγωγής του αέρα

Παροχή αέρα (χαμηλή-υψηλή ταχύτητα) 130-160m³/h

Χαμηλά επίπεδα θορύβου από 32,6dB

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%, 50%...80%) και συνεχή λειτουργία

(CO, continuous operation)

Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Αυτόματη διάγνωση βλαβών

Οθόνη με λυχνίες φωτισμού LED και πληκτρολόγιο

Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου

Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρανσης 5°C-35°C
Αυτόματη απόψυξη
Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής για προστασία υπερχειλίσης
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης 1,2m
Στέγνωμα ρούχων
Πλενόμενο φίλτρο σκόνης και φίλτρο ενεργού άνθρακα
Κρυφά ροδάκια και λαβές για εύκολη μεταφορά
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
3πλη προστασία συμπίεστη από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση κι επανεκκίνηση μέσα σε 3 λεπτά
Συνιστάται για επιφάνειες έως 80m ² (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Διαστάσεις προϊόντος (mm) ΠxBxY 308x225x526
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) ΠxBxY 381x285x585
Καθαρό/Μικτό βάρος: 11/12,5 kg
Κατασκευάζεται στην PRC