



## Αφυγραντήρας ECO II 23L RC

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3 σε 1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής
6 λειτουργίες : 1η) Αφύγρανση και ιονισμός 2η) Αφύγρανση με καθαρισμό αέρα και ιονισμό 3η) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4η) Καθαρισμός αέρα 5η) Αφύγρανση 6η) Αφύγρανση και καθαρισμός αέρα
Ικανότητα αφύγρανσης 23L / ημέρα (30°C/RH=80%)
Ισχύς στη λειτουργία αφύγρανσης με καθαρισμό αέρα και ιονισμό: 280W (27°C/RH=60%)
Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 45W
Παροχή ρεύματος 220-240V~50Hz
Περιστροφικός συμπιεστής GMCC-TOSHIBA
Τηλεχειριστήριο
Μεγάλη δεξαμενή νερού 4,1L
3 επιλογές ταχύτητας εξαγωγής του αέρα: Χαμηλή, Υψηλή και αυτόματη
Αισθητήρας ποιότητας υγρασίας του χώρου με ένδειξη φωτισμού LED
Έξυπνη αυτόματη λειτουργία ταχύτητας ανεμιστήρα που προσαρμόζεται στα επίπεδα υγρασίας του χώρου
Παροχή αέρα (χαμηλή-υψηλή ταχύτητα) 160-200m <sup>3</sup> /h
Χαμηλά επίπεδα θορύβου από 34,2dB
Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%,50%...80%) και συνεχή λειτουργία
Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Αυτόματη διάγνωση βλαβών

Οθόνη με λυχνίες φωτισμού LED και πληκτρολόγιο
Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου
Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρανσης 5°C-35°C
Αυτόματη απόψυξη
Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης
Κατακόρυφη εξαγωγή αέρα
Στέγνωμα ρούχων
Πλενόμενο φίλτρο σκόνης, φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο HEPA H13 υψηλής απόδοσης (99,97%)
Κρυφά ροδάκια και λαβές για εύκολη μεταφορά
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
3πλη προστασία συμπίεστη από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση και επανεκκίνηση μέσα σε 3 λεπτά
Παιδικό κλείδωμα
Αισθητήρας εντοπισμού φωτός για αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης
Συνιστάται για επιφάνειες έως 120m <sup>2</sup> (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Διαστάσεις προϊόντος (mm) ΠxBxY 355x254x593
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) ΠxBxY 400x294x645
Καθαρό/Μικτό βάρος: 14/15,5 kg
Προστασία πλακέτας τροφοδοσίας και πυκνωτή συμπίεστη, με περίβλημα από βραδυφλεγές υλικό
Κατασκευάζεται στην PRC