



## Αφυγραντήρας ECO II 20L WiFi

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3 σε 1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής

6 λειτουργίες : 1η) Αφύγρανση και ιονισμός 2η) Αφύγρανση με καθαρισμό αέρα και ιονισμό 3η) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4η) Καθαρισμός αέρα 5η) Αφύγρανση 6η) Αφύγρανση και καθαρισμός αέρα

Ικανότητα αφύγρανσης 20L / ημέρα (30°C/RH=80%)

Ισχύς στη λειτουργία αφύγρανσης με καθαρισμό αέρα και ιονισμό: 270W (27°C/RH=60%)

Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 45W

Παροχή ρεύματος 220-240V~50Hz

Περιστροφικός συμπιεστής GMCC-TOSHIBA

Έξυπνος χειρισμός μέσω Wi-Fi

Μεγάλη δεξαμενή νερού 4,1L

3 επιλογές ταχύτητας εξαγωγής του αέρα: Χαμηλή, Υψηλή και αυτόματη

Αισθητήρας ποιότητας υγρασίας του χώρου με ένδειξη φωτισμού LED

Έξυπνη αυτόματη λειτουργία ταχύτητας ανεμιστήρα που προσαρμόζεται στα επίπεδα υγρασίας του χώρου

Παροχή αέρα (χαμηλή-υψηλή ταχύτητα) 160-200m<sup>3</sup>/h

Χαμηλά επίπεδα θορύβου από 34,3dB

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%, 50%...80%) και συνεχή

Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

|   |
|---|
| Αυτόματη διάγνωση βλαβών  |
| Οθόνη με λυχνίες φωτισμού LED και πληκτρολόγιο  |
| Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου   |
| Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρανσης 5°C-35°C  |
| Αυτόματη απόψυξη  |
| Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής |
| Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή  |
| Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας                |
| Κατακόρυφη εξαγωγή αέρα   |
| Στέγνωμα ρούχων   |
| Πλενόμενο φίλτρο σκόνης, φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο HEPA H13 υψηλής απόδοσης (99,97%)          |
| Κρυφά ροδάκια και λαβές για εύκολη μεταφορά   |
| Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες για αυτόματη εκκίνηση ή παύση           |
| Τριπλή προστασία συμπιεστή από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση και επανεκκίνηση μέσα σε 3 λεπτά            |
| Παιδικό κλείδωμα  |
| Αισθητήρας εντοπισμού φωτός για αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης  |
| Συνιστάται για επιφάνειες έως 110m <sup>2</sup> (ενιαίου μονωμένου χώρου)                             |
| Βαθμός προστασίας IP: IPX1  |
| Ψυκτικό μέσο R290   |
| Διαστάσεις προϊόντος (mm) ΠxBxY 355x254x593   |
| Διαστάσεις συσκευασίας (mm) ΠxBxY 400x294x645   |
| Καθαρό/Μικτό βάρος: 14/15,5 kg  |
| Προστασία πλακέτας τροφοδοσίας και πυκνωτή συμπιεστή, με περίβλημα από βραδυφλεγές υλικό              |
| Κατασκευάζεται στην PRC   |