



Αφυγραντήρας Supreme 16L WiFi

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3 σε 1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής
6 λειτουργίες : 1η) Αφύγρανση και ιονισμός 2η) Αφύγρανση με καθαρισμό αέρα και ιονισμό 3η) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4η) Καθαρισμός αέρα 5η) Αφύγρανση 6η) Αφύγρανση και καθαρισμός αέρα
Ικανότητα αφύγρανσης 16L / ημέρα (30°C/RH=80%)
Ισχύς στη λειτουργία αφύγρανσης με καθαρισμό αέρα και ιονισμό: 225W (27°C/RH=60%)
Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 21W
Παροχή ρεύματος 220-240V~50Hz
Περιστροφικός συμπιεστής GMCC-TOSHIBA
Έξυπνος χειρισμός μέσω WiFi
Μεγάλη δεξαμενή νερού 2,8L
Χαμηλή και υψηλή ταχύτητα εξαγωγής του αέρα
Αισθητήρας ποιότητας υγρασίας του χώρου με ένδειξη φωτισμού LED
Παροχή αέρα (χαμηλή-μέση-υψηλή ταχύτητα) 130-145-160m ³ /h
Χαμηλά επίπεδα θορύβου από 32,7dB
Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%,50%...80%) και συνεχή λειτουργία (CO, continuous operation)
Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Αυτόματη διάγνωση βλαβών
Πάνελ αφής με λυχνίες φωτισμού LED

Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου
Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρανσης 5°C-35°C
Αυτόματη απόψυξη
Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής για προστασία υπερχειλίσσης
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης 1,2m
Στέγνωμα ρούχων
Πλενόμενο φίλτρο σκόνης και φίλτρο ενεργού άνθρακα
Κρυφά ροδάκια και λαβές για εύκολη μεταφορά
Βάση αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
Τριπλή προστασία συμπίεστη από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση και επανεκκίνηση μέσα σε 3 λεπτά
Συνιστάται για επιφάνειες έως 80m ² (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Προστασία πλακέτας τροφοδοσίας και πυκνωτή συμπίεστη, με περίβλημα από βραδυφλεγές υλικό
Διαστάσεις προϊόντος (mm) ΠxBxY 308x225x526
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) ΠxBxY 381x285x585
Καθαρό/Μικτό βάρος: 10,5/12 kg
Κατασκευάζεται στην PRC