



## Σύστημα Ατμοσιδερώματος Vienna Plus

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή ρεύματος 220-240V~50Hz

Ισχύς 2800W

Ηλεκτρονική αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας σιδερώματος (120-160°C)

Διπλή επαγγελματική κεραμική πλάκα σιδερώματος με 71 σπές για ομοιόμορφη κατανομή του ατμού

Πίεση ατμού 6 bar

Έτοιμο για σιδέρωμα σε 35sec

Μεγάλη δεξαμενή νερού 1,5L

Σύστημα κατά του σταξίματος

Σύστημα αυτοκαθαρισμού

Αυτόματη απενεργοποίηση (10min)

Ποσότητα ατμού 120±10 gr/min

Στεγνό σιδέρωμα

Λειτουργία Eco

Βάση σίδηρου με σύστημα κλειδώματος για ασφαλή μετακίνηση

Οριζόντιο/κάθετο σιδέρωμα

Ηλεκτρονική οθόνη χειρισμού και ενδείξεων LED

Ενδεικτική λυχνία «ατμός έτοιμος»

Ενδεικτική λυχνία «νερό τέλος»

Αντιολισθητική βάση με αποθηκευτικό χώρο για τα καλώδια τροφοδοσίας και ρεύματος

Ρυθμιστής ποσότητας ατμού
Ασφάλεια υπερθέρμανσης
Προστασία βάσης καλωδίου με περιστροφή 180°
Περιλαμβάνεται δοσομετρητής νερού
Μήκος καλωδίου 1,90m
Μικτό/καθαρό βάρος 3,50/2,85 kg
Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ) 233x194x323 mm
Πιστοποιήσεις CE, LVD/GS, EMC, ERP, RoHS
Κατασκευάζεται στην PRC
Βάρος σίδηρου 1,45 Kg
Χρήση απιονισμένου και κανονικού νερού