



Ψηφιακός Θερμοπομπός Aluheat L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (1000/2000 W)
ΙΣΧΥΣ 2000 W
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IPX4
ΟΘΟΝΗ LCD
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 1-15 ΩΡΩΝ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ (4 ΡΟΔΕΣ) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ: 15-32 °C
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1,8 m
ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 75 x 25 x 49 cm
ΜΟΝΟ 5.5 kg ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE, LVD, EMC, RoHS, ERP
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΩΣ 25m ²
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ P.R.C.