



Αφυγραντήρας Optimum 16L WiFi

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3-σε-1 : 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής αέρα

Ικανότητα αφύγρανσης: 16L/ημέρα (30°C/RH=80%)

Ισχύς στη λειτουργία αφύγρανσης με λειτουργία καθαριστή αέρα και ιονιστή: 195W (27°C/RH=60%)

Παροχή ρεύματος 220-240V~ 50Hz

Παλινδρομικός συμπιεστής

Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω WiFi

Μεγάλη δεξαμενή νερού 2,8L

3 επιλογές ταχύτητας εξαγωγής του αέρα: Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή

Παροχή αέρα (χαμηλή-μεσαία-υψηλή ταχύτητα): 125-150-180 m³/h

Χαμηλά επίπεδα θορύβου, από 38dB

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%,50%...80%) και συνεχή λειτουργία (CO, continuous operation)

Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Αυτόματη διάγνωση βλαβών

Πάνελ αφής με λυχνίες φωτισμού LED
Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου
Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρανσης: 5°C - 35°C
Αυτόματη απόψυξη
Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής, για προστασία υπερχειλίσης
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση - στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης 1,2m
Κατακόρυφη εξαγωγή αέρα
Πλενόμενο φίλτρο σκόνης και φίλτρο ενεργού άνθρακα
Λυχνία απολύμανσης αέρα UV
Ροδάκια και λαβές για εύκολη μεταφορά
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες, για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
Τριπλή προστασία συμπιεστή από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση και επανεκκίνηση μέσα σε 5 λεπτά
Συνιστάται για επιφάνειες έως 80m ² (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Προστασία πλακέτας τροφοδοσίας και πυκνωτή συμπιεστή, με περίβλημα από βραδυφλεγές υλικό
Διαστάσεις προϊόντος Π x Β x Υ (mm): 330 x 230 x 514.5
Διαστάσεις συσκευασίας Π x Β x Υ (mm): 380 x 280 x 527
Καθαρό/Μικτό βάρος: 11,6/12,5 kg
Κατασκευάζεται στην PRC