



Αφυγραντήρας Optimum 20L WiFi

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3-σε-1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής αέρα

6 λειτουργίες: 1) Αφύγρυνση και ιονισμός 2) Αφύγρυνση με καθαρισμό αέρα και ιονισμό 3) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4) Καθαρισμός αέρα 5) Αφύγρυνση 6) Αφύγρυνση και καθαρισμός αέρα

Ικανότητα αφύγρυνσης: 20L/ημέρα (30°C/RH=80%)

Ισχύς στη λειτουργία αφύγρυνσης με λειτουργία καθαριστή αέρα και ιονιστή: 240W (27°C/RH=60%)

Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 26,8W

Παροχή ρεύματος 220-240V~ 50Hz

Παλινδρομικός συμπιεστής

Απομακρυσμένος χειρισμός μέσω WiFi

Μεγάλη δεξαμενή νερού 2,8L

3 επιλογές ταχύτητας εξαγωγής του αέρα: Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή

Παροχή αέρα (χαμηλή-μεσαία-υψηλή ταχύτητα): 155-170-200 m³/h

Χαμηλά επίπεδα θορύβου, από 37,1dB

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%,50%...80%) και συνεχή λειτουργία (CO, continuous operation)
Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Αυτόματη διάγνωση βλαβών
Πάνελ αφής με λυχνίες φωτισμού LED
Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου
Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρανσης: 5°C - 35°C
Αυτόματη απόψυξη
Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής, για προστασία υπερχείλισης
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση - στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης 1,2m
Κατακόρυφη εξαγωγή αέρα
Πλενόμενο φίλτρο σκόνης, φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο HEPA H13 υψηλής απόδοσης (99,97%)
Ροδάκια και λαβές για εύκολη μεταφορά
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες, για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
Τριπλή προστασία συμπιεστή από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση και επανεκκίνηση μέσα σε 5 λεπτά
Συνιστάται για επιφάνειες έως 110m ² (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Προστασία πλακέτας τροφοδοσίας και πυκνωτή συμπιεστή, με περίβλημα από βραδυφλεγές υλικό
Διαστάσεις προϊόντος Π x Β x Υ (mm): 330 x 230 x 514,5
Διαστάσεις συσκευασίας Π x Β x Υ (mm): 380 x 280 x 527

Καθαρό/Μικτό βάρος: 11,6/12,5 kg

Κατασκευάζεται στην PRC