



Αφυγραντήρας SUPER ECO 25L Wi-Fi



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3 σε 1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής

6 λειτουργίες: 1^η) Αφύγρυνση 2^η) Αφύγρυνση, καθαρισμός αέρα και ιονισμός 3^η) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός 4^η) Καθαρισμός αέρα 5^η) Αφύγρυνση και ιονισμός 6^η) Αφύγρυνση και καθαρισμός αέρα

Ικανότητα αφύγρυνσης 25L / ημέρα (30°C/RH=80%)

Ισχύς στη λειτουργία αφύγρυνσης με καθαρισμό αέρα και ιονισμό: 210W (27°C/RH=60%)

Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα: 40W

Παροχή ρεύματος 220-240V~50Hz

Περιστροφικός συμπιεστής GMCC-TOSHIBA

Έξυπνος χειρισμός μέσω Wi-Fi

Μεγάλη δεξαμενή νερού 5.3L

3 επιλογές ταχύτητας εξαγωγής αέρα

Παροχή αέρα (χαμηλή-υψηλή ταχύτητα) 200 m³/h

Χαμηλά επίπεδα θορύβου από 40.5 dB

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 10%, εύρος 40-70% (40%, 50%, 60%, 70%, 80%) και συνεχή λειτουργία (CNT, continuous operation)

Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Αυτόματη διάγνωση βλαβών

Οθόνη με λυχνίες φωτισμού LED και πληκτρολόγιο

Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου

Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρυνσης 5°C-35°C

Αυτόματη απόψυξη

Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής για προστασία υπερχείλισης
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης 1,5m
Κατακόρυφη εξαγωγή αέρα
Λειτουργία παιδικού κλειδώματος «CHILD LOCK»
Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
Αποσπώμενο και πλενόμενο φίλτρο σκόνης και φίλτρο ενεργού άνθρακα
Ροδάκια και λαβή για εύκολη μεταφορά
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
3πλη προστασία συμπίεστη από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση κι επανεκκίνηση μέσα σε 3 λεπτά
Συνιστάται για επιφάνειες έως 130m ² (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Διαστάσεις προϊόντος (mm) ΠxΒxΥ 355x254x593
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) ΠxΒxΥ 400x294x645
Καθαρό/Μικτό βάρος: 15.5/18 kg
Κατασκευάζεται στην PRC