



Πλυντήριο Ρούχων ProCycle WM12WA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση

Χωρητικότητα Πλύσης (kg)	12
Χρώμα Συσκευής / Πίνακα Χειρισμού	Λευκό/Μαύρο
Όγκος Κάδου (L)	72
Auto Balance	NAI
Αναγνώριση Φορτίου	NAI
Αισθητήρας Αφρισμού & Ξέπλυμα Αφρού	NAI
Στύψιμο (στροφές)	1400/1200/1000/800/400/Όχι Στύψιμο
Θερμοκρασίες Πλύσης (°C)	Κρύο/20/40/60/90
Αυτόματη Επανεκκίνηση	NAI
Τύπος Κινητήρα	BLDC Inverter
Οθόνη	LED με πλήκτρα αφής
Διάμετρος Πόρτας (εξωτερικό πλαίσιο, mm)	520
Άνοιγμα Πόρτας	Αυτόματο
Γωνία Ανοίγματος Πόρτας (°)	150
Διαστάσεις Κάδου (Φ, mm)	510*403.5
Υλικό Τυμπάνου	Ανοξείδωτο ατσάλι, κυψελωτός σχεδιασμός

Χαρακτηριστικά

Τάση Λειτουργίας / Συχνότητα	220-240V/50Hz
Ονομαστική Ισχύς Θέρμανσης (W)	1850
Μέγιστη Ισχύς (W)	2000
Ονομαστική Ισχύς Πλύσης (W)	200
Ονομαστική Ισχύς Στυψίματος (W)	700
Κατανάλωση Νερού (L / Κύκλος)	50
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh / Κύκλος)	0,54
Ενεργειακή Κλάση	A

Δείκτης Αποτελεσματικότητας Πλύσης	1,03
Προστασία (αδιαβροχοποίηση)	IPX4
Επίπεδο Θορύβου - Πλύση (dBA)	≤60
Επίπεδο Θορύβου - Στύψιμο (dBA)	≤76
Πίεση Νερού (MPa)	0,03-1
14 Προγράμματα	
Βαμβακερά	NAI
Eco	NAI
Παπλώματα	NAI
Βρεφικά	NAI
Αθλητικά	NAI
Γρήγορη Πλύση 15'	NAI
Σύντομη Πλύση 42'	NAI
Ευαίσθητα	NAI
Μάλλινα	NAI
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	NAI
Στύψιμο	NAI
Ατμός	NAI
Ανάμεικτα	NAI
Συνθετικά	NAI
Επιπλέον Λειτουργίες	
Πρόπλυση	NAI
Καθαρισμός Κάδου	NAI
Στύψιμο Μόνο	NAI
Ρύθμιση Ταχύτητας Στυψίματος	NAI
Παιδικό Κλείδωμα	NAI
Χρονοκαθυστέρηση	3-24 ώρες
Επιπλέον ξέβγαλμα	NAI
“Το πρόγραμμα μου” (Πρόγραμμα μνήμης)	NAI
Super Spa	NAI
Νυχτερινό	NAI
Επιπλέον Χαρακτηριστικά	
Διαστάσεις Συσκευής (Μ x Β x Υ) (mm)	595 x 640 x 850
Καθαρό Βάρος (kg)	76
Μικτό Βάρος (kg)	80
Φωτισμός Τυμπάνου	ΟΧΙ
Διαιρούμενος Κάδος	NAI