



Αφυγραντήρας Optimum 25L WiFi

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αφυγραντήρας 3-σε-1: 1) Αφυγραντήρας 2) Καθαριστής αέρα 3) Ιονιστής αέρα

3 λειτουργίες: 1) Αφύγρανση 2) Αφύγρανση με καθαρισμό αέρα και ιονισμό 3) Καθαρισμός αέρα και ιονισμός

Ικανότητα αφύγρανσης: 25L/ημέρα (30°C/RH=80%)

Ισχύς στη λειτουργία καθαρισμού αέρα 46W

Ισχύς στη λειτουργία αφύγρανσης με λειτουργία καθαριστή αέρα και ιονιστή: 295W (27°C/RH=60%)

Παροχή ρεύματος 220-240V~ 50Hz

Παλινδρομικός συμπιεστής

Έξυπνος χειρισμός μέσω WiFi

Μεγάλη δεξαμενή νερού 4,8L

3 επιλογές ταχύτητας εξαγωγής του αέρα: Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή

Παροχή αέρα (χαμηλή-μεσαία-υψηλή) 160-220-270 m³/h

Χαμηλά επίπεδα θορύβου, από 40dB

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση με βήμα 5%, εύρος 40-80% (40%, 45%, 50%...80%) και συνεχή λειτουργία (CO, continuous operation)

Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
Αυτόματη διάγνωση βλαβών
Πάνελ αφής με λυχνίες φωτισμού LED
Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου
Εύρος λειτουργίας στη λειτουργία αφύγρυνσης: 5°C - 35°C
Αυτόματη απόψυξη
Δεξαμενή νερού με ηχητική ειδοποίηση πληρότητας, φωτεινή ένδειξη και αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής, για προστασία υπερχειλίσσης
Προστασία σταξίματος νερού όταν γεμίσει η δεξαμενή
Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης σε αποχέτευση - στη συσκευασία περιλαμβάνεται σωλήνας αποστράγγισης 1,5m
Πλενόμενο φίλτρο σκόνης, φίλτρο ενεργού άνθρακα και φίλτρο υλικού HEPA H13 υψηλής απόδοσης
Ροδάκια και λαβές για εύκολη μεταφορά
Χρονοδιακόπτης με προκαθορισμό ώρας (TIMER) από 1 έως 24 ώρες, για αυτόματη εκκίνηση ή παύση
Τριπλή προστασία συμπίεστη από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση και επανεκκίνηση μέσα σε 3 λεπτά
Συνιστάται για επιφάνειες έως 130m ² (ενιαίου μονωμένου χώρου)
Βαθμός προστασίας IP: IPX1
Ψυκτικό μέσο R290
Διαστάσεις προϊόντος Π x Β x Υ (mm): 380 x 268 x 515
Διαστάσεις συσκευασίας Π x Β x Υ (mm): 420 x 310 x 527
Καθαρό/Μικτό βάρος: 13/14 kg
Κατασκευάζεται στην PRC