Σύστημα Σιδερώματος Firenze



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση τροφοδοσίας **220-240V~50Hz**
- Ισχύς **2600-3000W**
- Ηλεκτρονικό, αυτόματα ρυθμιζόμενη θερμοκρασία σιδερώματος (**150-170°C**)
- Πίεση εκτόνωσης έως **8bar**
- Έτοιμο για σιδέρωμα σε **120 δευτερόλεπτα**
- Μεγάλη δεξαμενή νερού **2L**
- Σύστημα αποφυγής σταξίματος (**Anti-drip**)
- Σύστημα αυτοκαθαρισμού (**Self-clean**)
- Αυτόματη απενεργοποίηση (**10 λεπτά**)
- Μέγιστη παροχή ατμού **120gr/min**
- Τρεις ρυθμίσεις ατμού με ρυθμό ατμού **30/40/50gr/min**
- Αυτονομία χρήσης **60min**
- Στεγνό σιδέρωμα (**χωρίς ατμό**)
- Λειτουργία **Eco** (**Εξοικονόμηση ενέργειας**)
- Βάση σίδερου με σύστημα κλειδώματος για ασφαλή μεταφορά
- Έξυπνη λειτουργία: τεχνολογία αισθητήρα κίνησης για αυτόματη παροχή ατμού
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με οθόνη **LED** (**Πάνελ αφής**)
- Με κάθετο ατμό
- Φωτεινή ένδειξη αφαλάτωσης
- Ενδεικτική λυχνία "έλλειψη νερού"
- Βάση με χώρο αποθήκευσης για το καλώδιο ατμού και το καλώδιο τροφοδοσίας
- Θερμική ασφάλεια προστασίας
- Προστατευτικό καλωδίου με περιστροφή 70°
- Σύστημα αναπλήρωσης νερού (**refilling**)
- Μήκος καλωδίου **1,65m**
- Μικτό/καθαρό βάρος **5,2/4,93kg**
- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ) **480*241,7*296mm**
- Δυνατότητα χειρισμού από τη λαβή και τη βάση